

UDŹWIG – LEMIESZ OPUSZCZONY (RAMIĘ 960 mm)

 Wysokość punktu podnoszenia (B)	Promień (A)						Maks. zasięg kopania	
	2.0 m	2.5 m	3.0 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m	2.0 m	2.5 m
3.0 m kg								
2.0 m kg		329*	329*	329*	326		322*	322*
1.0 m kg	666*	576	502*	415	424*	318	322*	266
Poziom gruntu kg	809*	538	577*	392	438*	305	365*	266
-1.0 m kg	639*	538	460*	390			361*	333

UDŹWIG – LEMIESZ PODNIESIONY (RAMIĘ 960 mm)

 Wysokość punktu podnoszenia (B)	Promień (A)						Maks. zasięg kopania	
	2.0 m	2.5 m	3.0 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m	2.0 m	2.5 m
3.0 m kg								
2.0 m kg		329*	329*	289	326		284	322*
1.0 m kg	510	576	367	415	280	318	234	266
Poziom gruntu kg	472	538	345	392	268	305	234	266
-1.0 m kg	472	538	343	390			292	333

UDŹWIG – LEMIESZ OPUSZCZONY (RAMIĘ 1160 mm)

 Wysokość punktu podnoszenia (B)	Promień (A)						Maks. zasięg kopania	
	2.0 m	2.5 m	3.0 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m	2.0 m	2.5 m
3.0 m kg							287*	287*
2.0 m kg			326*	326*			222*	222*
1.0 m kg	549*	549*	446*	415	394*	315	222*	222*
Poziom gruntu kg	812*	533	571*	388	436*	300	257*	241
-1.0 m kg	677*	527	487*	381	350*	298	333*	291

UDŹWIG – LEMIESZ PODNIESIONY (RAMIĘ 1160 mm)

 Wysokość punktu podnoszenia (B)	Promień (A)						Maks. zasięg kopania	
	2.0 m	2.5 m	3.0 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m	2.0 m	2.5 m
3.0 m kg							287*	287*
2.0 m kg			289	326*			222*	222*
1.0 m kg	514	549*	366	415	278	315	211	222*
Poziom gruntu kg	466	533	339	388	262	300	210	241*
-1.0 m kg	460	527	333	381	260	298	254	291*

1. Udźwig obliczono zgodnie z normami GB/T 13331 oraz ISO 10567.

Współczynnik graniczny układu hydraulicznego wynosi 0,87, a współczynnik stateczności 0,75.

2. Wartości oznaczone symbolem * są ograniczone ciśnieniem hydraulicznym; wartości bez symbolu * są ograniczone statecznością maszyny.

3. Punkt podnoszenia to otwór montażowy przed sworzniem łyżki (bez uwzględnienia masy łyżki). W przypadku zastosowania dodatkowego osprzętu (np. łyżki) jego masa powinna zostać odjęta od podanych wartości udźwigu.

4. A – promień punktu podnoszenia (m); B – wysokość punktu podnoszenia (m)