SANY SY305LC

Tabela udźwigu

Wys. punktu (B) / promień (A)	3,0 m		4,5 m		6,0 m		Maks. zasięg	
	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
7,5 m	–	–	–	–	–	–	3142	3142
6,0 m	–	–	–	–	–	–	3143	3143
4,5 m	–	–	–	–	*8777	*8777	3099	2783
3,0 m	–	–	*13301	10813	*10078	7211	3183	2541
1,5 m	–	–	*15494	10106	*11268	6853	3381	2451
0 m	–	–	*16368	9767	*11989	6615	3717	2494
–1,5 m	*12939	*12939	*16113	9688	10261	6514	4111	2703
–3,0 m	*20377	*20377	*14864	9777	*11298	6547	4996	3296
–4,5 m	*16297	*16297	*12257	10032	*9079	6748	6959	4478

Wartości w kg. * ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.