SANY SY10U

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] – LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	1,5 m		2,0 m		2,5 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
2,5 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	268	*286
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	*286	*286
2,0 m	podniesiony	–	–	*221	*221	–	–	171	187
	opuszczony	–	–	*221	*221	–	–	*256	187
1,5 m	podniesiony	–	–	238	*244	165	180	139	152
	opuszczony	–	–	*244	*244	*245	180	*234	152
1,0 m	podniesiony	359	392	228	249	161	176	124	137
	opuszczony	*429	392	*317	249	*260	176	*216	137
0,5 m	podniesiony	–	–	236	236	155	170	119	131
	opuszczony	–	–	*373	236	*271	170	*200	131
0 m	podniesiony	313	346	206	227	151	166	121	133
	opuszczony	*545	346	*369	227	*260	166	*187	133
–0,5 m	podniesiony	312	345	203	224	149	164	132	145
	opuszczony	*480	345	*322	224	*222	164	*174	145
–1,0 m	podniesiony	316	349	205	225	–	–	160	*162
	opuszczony	*371	349	*246	225	–	–	*162	*162

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.