SANY SY16C

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	–	–	*380	*380
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	–	–	*380	*380
2,0 m	podniesiony	–	–	–	–	*360	*360	325	340	286	299
	opuszczony	–	–	–	–	*360	*360	*368	340	*313	299
1,0 m	podniesiony	–	–	573	596	410	429	313	328	249	262
	opuszczony	–	–	*652	596	*501	429	*430	328	*314	262
0 m	podniesiony	*821	*821	537	560	389	407	301	317	257	270
	opuszczony	*821	*821	*858	560	*619	407	*487	317	*365	270
–1,0 m	podniesiony	857	887	536	559	388	406	–	–	326	342
	opuszczony	*999	887	*766	559	*557	406	–	–	*430	342

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.