SANY SY18C

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	–	–	*380	*380
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	–	–	*380	*380
2,0 m	podniesiony	–	–	–	–	*360	*360	330	344	290	303
	opuszczony	–	–	–	–	*360	*360	*368	344	*313	303
1,0 m	podniesiony	–	–	581	602	417	433	318	332	253	265
	opuszczony	–	–	*652	602	*501	433	*430	332	*314	265
0 m	podniesiony	*821	*821	545	566	395	412	306	320	261	273
	opuszczony	*821	*821	*858	566	*619	412	*487	320	*365	273
–1,0 m	podniesiony	869	897	544	566	394	411	–	–	332	347
	opuszczony	*999	897	*766	566	*557	411	–	–	*430	347

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.