SANY SY18U

# Tabela udźwigu

## UDŹWIG [KG] – LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

| Wys. punktu (B) / promień (A) | Lemiesz | 1,5 m | | 2,0 m | | 2,5 m | | 3,0 m | | Maks. zasięg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | wzdłuż | w poprzek | wzdłuż | w poprzek | wzdłuż | w poprzek | wzdłuż | w poprzek | wzdłuż | w poprzek |
| 3,0 m | podniesiony | – | – | – | – | – | – | – | – | *265 | *265 |
| | opuszczony | – | – | – | – | – | – | – | – | *265 | *265 |
| 2,0 m | podniesiony | – | – | – | – | – | – | 260 | 263 | 222 | 225 |
| | opuszczony | – | – | – | – | – | – | *292 | 263 | *255 | 225 |
| 1,0 m | podniesiony | – | – | 462 | 461 | 331 | 333 | 253 | 255 | 190 | 193 |
| | opuszczony | – | – | *517 | 461 | *415 | 333 | *366 | 255 | *256 | 193 |
| 0 m | podniesiony | *662 | *651 | 425 | 425 | 311 | 313 | 242 | 245 | 190 | 193 |
| | opuszczony | *662 | *651 | *774 | 425 | *541 | 313 | *414 | 245 | *298 | 193 |
| –1,0 m | podniesiony | *671 | *660 | 423 | 422 | 307 | 309 | 240 | 243 | 229 | 232 |
| | opuszczony | *999 | *660 | *650 | 422 | *468 | 309 | *342 | 243 | *312 | 232 |

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.