SANY SY19E

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	1,5 m		2,0 m		2,5 m		3,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	–	–	285	285
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	–	–	285	285
2,0 m	podniesiony	–	–	–	–	253	253	271	271	270	278
	opuszczony	–	–	–	–	267	253	271	271	278	278
1,0 m	podniesiony	–	–	483	483	370	370	296	306	235	244
	opuszczony	–	–	483	486	371	370	316	306	288	244
0 m	podniesiony	811	826	514	528	371	383	285	295	243	252
	opuszczony	826	826	631	528	456	383	357	295	304	252
–1,0 m	podniesiony	819	819	514	529	370	382	–	–	316	318
	opuszczony	819	819	563	529	407	382	–	–	318	318

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.