SANY SY26C

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	666*	576
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	666*	576
3,0 m	podniesiony	–	–	510	464	–	–	375	360
	opuszczony	–	–	626*	464	–	–	525*	360
2,0 m	podniesiony	–	–	438	453	–	–	289	278
	opuszczony	–	–	693*	453	–	–	481*	278
1,0 m	podniesiony	808	800	422	414	269	270	268	252
	opuszczony	1588*	800	884*	414	687*	270	497*	252
0 m	podniesiony	764	752	411	392	–	–	280	259
	opuszczony	1839*	750	1010*	392	–	–	571*	259
–1,0 m	podniesiony	768	757	409	390	–	–	339	311
	opuszczony	1601*	757	921*	390	–	–	712*	311
–2,0 m	podniesiony	663*	663*	–	–	–	–	571*	571*
	opuszczony	663*	663*	–	–	–	–	571*	571*

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.