SANY SY26U

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	693*	488
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	693*	488
3,0 m	podniesiony	–	–	402	393	–	–	313	305
	opuszczony	–	–	623*	393	–	–	540*	305
2,0 m	podniesiony	–	–	391	384	242	236	242	236
	opuszczony	–	–	707*	384	501*	236	493*	236
1,0 m	podniesiony	–	–	367	352	237	229	221	214
	opuszczony	–	–	937*	352	717*	229	507*	214
0 m	podniesiony	649	598	348	333	231	223	228	219
	opuszczony	1521*	598	1095*	333	732*	223	582*	219
–1,0 m	podniesiony	654	603	346	331	–	–	275	264
	opuszczony	1807*	603	1012*	331	–	–	730*	264
–2,0 m	podniesiony	883*	657	–	–	–	–	609*	482
	opuszczony	883*	657	–	–	–	–	609*	482

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.