SANY SY35C

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY, RAMIĘ 1 650 MM

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	–	–	*600	*600
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	–	–	*600	*600
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	*602	*602	*518	*518
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	*602	*602	*518	*518
2,0 m	podniesiony	–	–	–	–	*724	*724	638	604	*500	477
	opuszczony	–	–	–	–	*724	*724	*652	604	*500	477
1,0 m	podniesiony	–	–	–	–	939	881	615	582	476	452
	opuszczony	–	–	–	–	*997	881	*750	582	*521	452
0 m	podniesiony	–	–	*1576	1536	896	840	596	564	490	465
	opuszczony	–	–	*1576	1536	*1188	840	*828	564	*585	465
–1,0 m	podniesiony	*1435	*1435	1688	1538	885	829	593	561	559	529
	opuszczony	*1435	*1435	*2060	1538	*1205	829	*803	561	*732	529
–2,0 m	podniesiony	*2480	*2480	*1603	1574	904	848	–	–	*749	726
	opuszczony	*2480	*2480	*1603	1574	*957	848	–	–	*749	726

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY, RAMIĘ 1 400 MM

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	–	–	*717	*717
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	–	–	*717	*717
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	–	–	*635	616
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	–	–	*635	616
2,0 m	podniesiony	–	–	–	–	*822	*822	643	606	551	523
	opuszczony	–	–	–	–	*822	*822	*709	606	*612	523
1,0 m	podniesiony	–	–	–	–	939	881	624	587	521	494
	opuszczony	–	–	–	–	*1081	881	*797	587	*640	494
0 m	podniesiony	–	–	*1535	*1535	905	848	609	573	540	512
	opuszczony	–	–	*1535	*1535	*1231	848	*856	573	*727	512
–1,0 m	podniesiony	*1678	*1678	1715	1564	901	844	–	–	628	594
	opuszczony	*1678	*1678	*1978	1564	*1195	844	–	–	*796	594
–2,0 m	podniesiony	–	–	*1412	*1412	–	–	–	–	*789	*789
	opuszczony	–	–	*1412	*1412	–	–	–	–	*789	*789

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.