SANY SY35E

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	710	656
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	*719	656
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	541	502	491	455
	opuszczony	–	–	–	–	*671	502	*635	455
2,0 m	podniesiony	–	–	825	762	528	489	415	384
	opuszczony	–	–	*870	762	*727	489	*612	384
1,0 m	podniesiony	–	–	765	701	504	466	390	361
	opuszczony	–	–	*1205	701	*844	466	*640	361
0 m	podniesiony	–	–	727	667	487	449	402	372
	opuszczony	–	–	*1382	667	*923	449	*726	372
–1,0 m	podniesiony	1402	1248	727	664	487	499	465	429
	opuszczony	*2311	1248	*1332	664	*865	499	*795	429
–2,0 m	podniesiony	1448	1292	755	691	–	–	679	623
	opuszczony	*1621	1292	*945	691	–	–	*791	623

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.