SANY SY35U

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY, RAMIĘ 1 400 MM

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	710	656
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	*719	656
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	541	455	491	455
	opuszczony	–	–	–	–	*671	502	*635	455
2,0 m	podniesiony	–	–	828	762	528	384	415	384
	opuszczony	–	–	*870	762	*727	489	*612	384
1,0 m	podniesiony	–	–	765	701	504	361	390	361
	opuszczony	–	–	*1205	701	*844	466	*640	361
0 m	podniesiony	–	–	727	667	487	372	402	372
	opuszczony	–	–	*1382	667	*923	449	*726	372
–1,0 m	podniesiony	1402	1248	727	664	487	429	465	429
	opuszczony	*2311	1248	*1332	664	*865	449	*795	429
–2,0 m	podniesiony	1448	1292	755	691	–	–	679	623
	opuszczony	*1621	1292	*945	691	–	–	*791	623

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY, RAMIĘ 1 650 MM

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	1,0 m		2,0 m		3,0 m		4,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	–	–	*599	557
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	–	–	*599	557
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	543	503	439	407
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	*588	503	*518	407
2,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	526	487	376	348
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	*659	487	*501	348
1,0 m	podniesiony	–	–	–	–	766	702	502	461	355	328
	opuszczony	–	–	–	–	*1109	702	*791	461	*521	328
0 m	podniesiony	–	–	*1136	*1136	721	658	478	440	364	336
	opuszczony	–	–	*1136	*1136	*1136	658	*892	440	*584	336
–1,0 m	podniesiony	*1373	*1373	1371	1219	711	648	472	434	413	381
	opuszczony	*1373	*1373	*2071	1219	*1345	648	*888	434	*731	381
–2,0 m	podniesiony	–	–	1411	1256	729	666	–	–	563	518
	opuszczony	–	–	*1844	1256	*1083	666	–	–	*751	518

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.