SANY SY500H

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG]

Wys. punktu (B) / promień (A)	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m	
	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
6,0 m	–	–	–	–	–	–	11 055	11 055	10 587	8 042
4,5 m	–	–	18 642	18 642	14 279	14 279	12 192	10 338	11 087	7 843
3,0 m	–	–	23 570	19 988	16 675	16 435	13 511	9 852	11 791	7 588
1,5 m	–	–	16 257	16 257	18 626	12 724	14 705	9 433	12 473	7 354
0 m	–	–	20 366	20 366	19 732	12 327	15 515	9 153	12 928	7 194
–1,5 m	15 054	15 054	26 578	18 598	19 928	12 202	15 750	9 040	12 900	7 155
–3,0 m	25 395	25 395	24 999	18 849	19 161	12 298	15 157	9 108	–	–
–4,5 m	29 297	29 297	22 004	22 004	17 031	12 629	12 794	9 465	–	–

Wartości wg producenta (GB/T 13331, ISO 10567), wysięgnik 6 500 mm, ramię 2 500 mm. Punkt podparcia: sworzeń łyżki - masę łyżki i szybkozłącza należy odjąć od podanych wartości. Współczynnik ograniczenia hydraulicznego 0,87, współczynnik wywrócenia 0,75.