SANY SY50U

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	–	–	–	–	1025	845
	opuszczony	–	–	–	–	–	–	–	–	*1085	845
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	985	815	–	–	790	655
	opuszczony	–	–	–	–	*1050	815	–	–	*1050	655
2,0 m	podniesiony	–	–	1485	1190	960	790	–	–	700	580
	opuszczony	–	–	*1545	1190	*1190	790	–	–	*1055	580
1,0 m	podniesiony	–	–	1400	1110	925	760	680	560	675	555
	opuszczony	–	–	*2020	1110	*1365	760	*1080	560	*1075	555
0 m	podniesiony	–	–	1360	1075	905	735	–	–	700	575
	opuszczony	–	–	*2165	1075	*1445	735	–	–	*1100	575
–1,0 m	podniesiony	*2735	2000	1355	1075	900	735	–	–	800	655
	opuszczony	*2735	2000	*1975	1075	*1325	735	–	–	*1110	655
–2,0 m	podniesiony	*2135	2050	*1370	1100	–	–	–	–	*1040	905
	opuszczony	*2135	2050	*1370	1100	–	–	–	–	*1040	905

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.