SANY SY60C

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	2,0 m		3,0 m		4,0 m		5,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
4,0 m	podniesiony	–	–	–	–	1000*	1000	–	–	1000*	850
	opuszczony	–	–	–	–	1000*	1000	–	–	1000*	850
3,0 m	podniesiony	–	–	–	–	1000*	1000	900*	650	900*	650
	opuszczony	–	–	–	–	1150*	1000	1100*	650	1150*	650
2,0 m	podniesiony	–	–	1800*	1400	1300*	950	900*	650	800*	600
	opuszczony	–	–	1800*	1400	1350*	950	1200*	950	1200*	600
1,0 m	podniesiony	–	–	1800*	1250	1200*	850	900*	650	800*	550
	opuszczony	–	–	2450*	1250	1650*	850	1350*	850	1250*	550
0 m	podniesiony	–	–	1750*	1200	1150*	800	850*	600	800*	600
	opuszczony	–	–	2800*	1200	1850*	800	1400*	800	1350*	600
–1,0 m	podniesiony	3600*	2400	1750*	1200	1150*	800	–	–	900*	650
	opuszczony	3800*	2400	2750*	1200	1850*	800	–	–	1450*	650
–2,0 m	podniesiony	3700*	2350	1800*	1200	1200*	850	–	–	1200*	850
	opuszczony	4000*	2350	2450*	1200	1550*	850	–	–	1550*	850

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.