SANY SY80U PB

Tabela udźwigu

UDŹWIG [KG] - LEMIESZ PODNIESIONY / OPUSZCZONY

Wys. punktu (B) / promień (A)	Lemiesz	3,0 m		4,0 m		5,0 m		Maks. zasięg	
		wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek	wzdłuż	w poprzek
6,0 m	podniesiony	*1780	2045	–	–	–	–	*1530	1165
	opuszczony	*2995	2045	–	–	–	–	*1970	1165
5,0 m	podniesiony	*1875	2065	*1815	1395	–	–	*1175	930
	opuszczony	*3150	2065	*3160	1395	–	–	*1525	930
4,0 m	podniesiony	1975	1995	1790	1370	1235	995	*1270	890
	opuszczony	*3350	1995	*2875	1370	*1235	995	*1645	890
3,0 m	podniesiony	2100	1860	1720	1305	1060	960	1065	795
	opuszczony	*3565	1860	*3185	1305	*1060	960	*1380	795
2,0 m	podniesiony	2165	1740	1625	1235	1195	910	1000	740
	opuszczony	*3680	1740	*3010	1235	*1195	910	*1285	740
1,0 m	podniesiony	2125	1535	1540	1130	1180	870	980	730
	opuszczony	*3605	1535	*2855	1130	*1180	870	*1260	730
0 m	podniesiony	2040	1460	1485	1080	955	805	765	730
	opuszczony	*3470	1460	*2670	1080	*1710	805	*985	730
–1,0 m	podniesiony	2020	1440	1465	1065	1140	835	830	805
	opuszczony	*3430	1440	*2635	1065	*2055	835	*1065	805
–2,0 m	podniesiony	2045	1465	1480	1080	–	–	975	940
	opuszczony	*3475	1465	*2670	1080	–	–	*1245	940
–3,0 m	podniesiony	2130	1540	–	–	–	–	1310	1265
	opuszczony	*3620	1540	–	–	–	–	*1680	1265

* ograniczenie ciśnieniem hydraulicznym, pozostałe wartości – statecznością (GB/T 13331, ISO 10567). Punkt podnoszenia: sworzeń łyżki, bez masy łyżki – masę osprzętu należy odjąć od podanych wartości. A – promień punktu podnoszenia, B – wysokość punktu podnoszenia.

Dane wg producenta – mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.